DE

LUGCLASSIC LONG LB LED p/t

Kataloggruppe: LUGBOX

220-240V 50/60 Hz | IK 03 | IP 20/40 | LED

Moderne Einbauleuchte für LED-Lichtquelle, leuchtet mit die gesamte Oberfläche der Linse.

TECHNISCHE DATEN

Montage: direkt an der Deckenkonstruktion
Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
Farbe: weiß
Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit: 88%
Strom: 220-240V 50/60Hz
Lichtquelle: inkl.
Ausrüstung: ED, DALI
Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm² Kabelführung, max 4x1,5 mm² Kabelführung

OPTISCHE PARAMETER

Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch
Beleuchtungsart: direkt

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (TM21 L90B10): 30 000 h
Umgebungstemperatur: 0°C ... +40°C
Zusatzinformationen: Die Möglichkeit, ein oder mehrere Netzteile in der Leuchte zu verwenden.
Garantie: 3 Jahre
Einsatzbereich: Büroräume, Unterrichtssäle, Aula

Artikelnummer	Ersatz konventioneller Technik [W]	Ausrüstung	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
Art: 1200x300							
300061.00174	2x28W T5	ED	40	4200	105	3000	≥80
300061.00178	2x28W T5	ED	40	4400	110	4000	≥80
300061.00179	2x28W T5	DALI	40	4200	105	3000	≥80
300061.00180	2x28W T5	DALI	40	4400	110	4000	≥80
Art: 1200x600							
300061.00181	4x28W T5	ED	80	8800	110	3000	≥80
300061.00182	4x28W T5	ED	80	9200	115	4000	≥80
300061.00183	4x28W T5	DALI	80	8800	110	3000	≥80
300061.00184	4x28W T5	DALI	80	9200	115	4000	≥80

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Art: 1200x300					
300061.00174	1195 295 80	1200 300	40	1	3,5
300061.00178	1195 295 80	1200 300	40	1	3,5
300061.00179	1195 295 80	1200 300	40	1	3,5
300061.00180	1195 295 80	1200 300	40	1	3,5
Art: 1200x600					
300061.00181	1195 595 80	1200 600	20	1	6,3
300061.00182	1195 595 80	1200 600	20	1	6,3
300061.00183	1195 595 80	1200 600	20	1	6,4
300061.00184	1195 595 80	1200 600	20	1	6,4

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Leistungs-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Wir behalten uns das Recht vor Konstruktionsänderungen an den Leuchten vorzunehmen

DE

LUGCLASSIC LONG LB LED p/t

Kataloggruppe: LUGBOX

MEHR BILDER

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

300061.00174



BELEUCHTUNGSART

300061.00174



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Leistungs-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Wir behalten uns das Recht vor Konstruktionsänderungen an den Leuchten vorzunehmen

LUGCLASSIC LONG LB LED p/t

Kataloggruppe: LUGBOX

OTHER PROJECTS

Colegio de Cuarte de Huerva, Zaragoza, Spanien

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.
Leistungs-Toleranz +/- 5%.
Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de
Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Wir behalten uns das Recht vor Konstruktionsänderungen an den Leuchten vorzunehmen